

HZ40UST

Лазерный ультра-короткофокусный проектор 1080p



- Яркий лазерный проектор Full HD 1080p - 4000 ANSI Люмен
- 100-дюймовое изображение всего в 30 см от стены или экрана
- Наслаждайтесь спортивными трансляциями, телешоу и видео-играми с Full HD 1080p
- Простота настройки - возможность подключения цифровых устройств и отличный звук встроенных динамиков

Лазерный ультра-короткофокусный проектор 1080p



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	2 500 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-15°
Горизонтальная развертка	15.3 ~ 91.1кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.45m - 0.59m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	3.72
Сдвиг объектива (offset)	120%
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Выходы 1 x VGA shared with VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service, 1 x USB-A reader/wireless
Общее	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar,Kensington Lock,Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	18 языки: Арабский,Датский,Голландский,Английский,Финский,Французский,Немецкий,Итальянский,Японский,Норвежский,Польский,Португальский,Рус (упрощенный),Испанский,Китайский (традиционный), Турецкий
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Да
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Сетевое взаимодействие	
LAN - control	Да
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	210W
Потребляемая мощность (max)	330W
Вес и габариты	
Вес нетто	5.6кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	382 x 310 x 124

